


# Modellen standaarddeurkaders en richtlijn afmetingen opening

modellen + bestelcode	breedte deuropening	hoogte deuropening	aanbevolen breedte deurkader	aanbevolen hoogte deurkader	breedte deurblad	hoogte deurblad	links/ rechts
MDK7302115L	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	LINKS
MDK7302115R	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	RECHTS
MDK7802115L	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	LINKS
MDK7802115R	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	RECHTS
MDK8302115L	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	LINKS
MDK8302115R	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	RECHTS
MDK8702115L	910-960	2125-2180	895	2130	880	2115	LINKS
MDK8702115R	910-960	2125-2180	895	2130	880	2115	RECHTS


Alle maten zijn in mm

**Prijs: 230 € ex btw**

LINKS



RECHTS



## Eigenschappen:

- \* De kaders zijn vervaardigd uit gezandstraald en gemetalliseerd metaal. De metallisatie zorgt voor een goede hechting van het pleisterwerk.
- \* Na het bepleisteren kan er lichte roestvorming (vliegroeft) ontstaan. Dit is oppervlakkig en verdwijnt definitief na het schilderen.
- \* De hoogte van de kaders is voorzien voor plaatsing op een afgewerkte vloer. Het is uiteraard ook mogelijk om de kader te plaatsen op de chape. Hierbij zal dan de hoogte van het deurblad moeten aanpassen (zagen) of indien je dit wenst te vermijden, kan men de deurkader voor positionering, ondervullen met opvulblokjes (dikte van de vloer).
- \* Standaard is er een spleet van 5mm voorzien onder het deurblad. Indien dit meer moet zijn kan het deurblad enkele mm ingekort worden.
- \* Er zijn slotgaten voorzien voor Dyla sloten (niet meegeleverd) met ronde schieters. Indien men verkiest met een stalsluiting te werken dient het bijgeleverd neusje achteraf geplaatst te worden en de slotgaten dicht geplamuurd te worden.
- \* De bijhorende scharnierendelen (pivots) voor op de deurbladen worden meegeleverd.

